

PDD - - - - - - - - - -

表盘尺寸

- 4.0"(100mm) 40
- 6.0"(150mm) 60

外壳材质

- 304 不锈钢 T
- 316 不锈钢 S

接液材质

- 316 不锈钢 S
- 316L 不锈钢 L
- 蒙乃尔 M
- 哈氏合金C 276 H
- 特殊材质 Z

安装方式

- 直接安装, 径向 A
- 表面安装带U形夹, 径向 B
- 前法兰边带三孔 C
- 2" 管道安装支架, 径向 D
- 直径安装, 轴向 E

连接尺寸

- 1/4" 4
- 1/2" 2
- 其它特殊尺寸 Z

螺纹标准

- NPT 内螺纹 N
- G 内螺纹 B
- NPT 外螺纹 P
- G 外螺纹 G
- 其它特殊螺纹标准 Z

差压量程范围

mbar	0/25	0/40	0/60	0/100	0/160	0/250	0/400	0/600
bar	0/1	0/1.6	0/2.5	0/4	0/6	0/10	0/16	0/25

可选项

- 316不锈钢外壳和罩圈 S3
- 安全玻璃 SV
- 充硅油 SQ
- 在低温应用充氟油(-50°C...60°C) SF
- 防护等级IP65 SZ
- 最大可调指针 SM
- 精度±1.0% 10
- 氧清洗(高压端口在左侧) SS
- 高压端口在左侧(非氧清洗要求) SL
- 带U形夹表面安装方式 SC
- 前法兰边带三孔 SH
- 静压为 200 bar SX
- 静压为 100 bar SY
- 哈氏合金C 276膜片 SE
- 蒙乃尔膜片 SD
- 哈氏合金C 276 接液 SB
- 蒙乃尔接液, 最小压力值为100 mbar SA
- 可用其它连接尺寸 ZZ

XXXX