TBM 系列订购代码选型表

TBM □ – □ – □□□ – □ – □ – □ – □ – □□□ – □

表盘尺寸

1"(25.4mm)	1
2.0"(50mm)	2
3.0"(75mm)	3
4.0"(100mm)	4
5.0"(125mm)	5
6.0"(150mm)	6

安装方式

轴向	0
径向 （表盘尺寸1"和2"无此安装方式）	1
万向式（表盘尺寸1"和2"无此安装方式）	2

探杆长度（包括连接螺纹长度）

2.5"	025
3"	030
4"	040
5"（表盘为1"的标准长度）	050
6"	060
其它（以英寸为单位的整数位）	XXX
用毫米为单位，具体说明实际探杆毫米的长度，如：63mm,100mm	XXX

说明：最小插入长度为63mm
探杆直径为6mm或6.35mm，探杆最大插入长度为900mm，
探杆直径为8mm，9.5mm或12mm，探杆最大插入长度为1770mm，

探杆材质

304 不锈钢	T
316 不锈钢	S
316L 不锈钢	L

探杆外径

3.8mm（只有1" 表盘）	0
6mm	1
6.35mm（标准）	2
8mm	3
9.5mm	4
12mm	5

连接尺寸

无螺纹直装式	0
1/4"	4
3/8"	3
1/2"	2
其它特殊连接尺寸	Z

螺纹标准

无螺纹直装式	0
NPT	N
G	G
BSP	B
BSPT	T
M20 X1.5	M
M16 X1.5	S
其它特殊螺纹标准	Z

XXX

测温范围

F & C (Dual)	Code	F only	Code	C only	Code	C only	Code
-100/150 F(-70/70℃)	B01	-40/120°F	B14	-80/50℃	B26	0/400℃	B40
-40/120 F(-40/50℃)	B02	-40/160°F	B15	-50/50℃	B27	0/450℃	B35
0/140 F(-20/60℃)	B03	0/140°F	B16	-50/100℃	B29	0/500℃	B42
-40/160 F(-40/70℃)	B04	0/200°F	B17	-20/120℃	B31	0/550℃	B39
25/125 F(-5/50℃)	B05	20/240°F	B18	0/50℃	B28	100/550℃	B36
0/200 F(-20/90℃)	B06	0/250°F	B19	0/80℃	B41		
20/240 F(-5/115℃)	B07	50/300°F	B20	0/100℃	B30		
0/250 F(-20/120℃)	B08	50/400°F	B21	0/120℃	B43		
50/300 F(10/150℃)	B09	50/550°F	B22	0/150℃	B32		
50/400 F(10/200℃)	B10	150/750°F	B23	0/200℃	B33		
50/500 F(10/260℃)	B11	0/800°F	B24	0/250℃	B37		
150/750 F(100/400℃)	B12	200/1000°F	B25	0/300℃	B34		
200/1000 F(100/540℃)	B13			0/350℃	B38		

可选项

316不锈钢表壳	F
316L不锈钢表壳	C
充甘油	G
充硅油	S
安全玻璃	T
亚克力镜面	A
滑动螺母连接	U